



Data wejścia w życie 11 maja 2007

# 3910WB

## ZMYWACZ WSTĘPNY DO SYSTEMÓW WODOROZCIĘCZALNYCH

### Opis

Mieszanka wody i rozpuszczalników opracowana do oczyszczenia.  
Skład na bazie wody i eterów glikolowych.

### Produkty

3910WB Zmywacz wstępny do systemów wodorozcieńczalnych

### Właściwości

- Zmywacz wstępny, który usuwa zanieczyszczenia ze starych lakierów i przygotowanych powierzchni w celu otrzymania perfekcyjnie czystej powierzchni.
- Zgodny z LZO, dostosowany do dyrektywy 2004/42/UE.

### Metody nakładania - uwagi

- Zmyć powierzchnię wodą z mydłem. Wypłukać i wysuszyć.
- Odtłuścić powierzchnię przeznaczoną do malowania poprzez zastosowanie 3910WB.
- Wyrzeć do sucha czystą szmatką.
- Nie stosować przed aplikacją właściwej warstwy.
- Nigdy nie pozostawiać 3910WB do ulotnienia się z powierzchni. Nakładać tylko na małe powierzchnie.
- Nie stosować 3910WB do odtłuszczenia podkładu zmywającego.
- Stosować tylko na powierzchni w pełni utwardzone.
- Często wymieniać szmatki, nigdy nie używać brudnych ściereczek.



Data wejścia w życie 11 maja 2007

# 3910WB

ZMYWACZ WSTĘPNY DO SYSTEMÓW WODOROZCIĘCZALNYCH

## ZALECANE STOSOWANIE

### Dane o produkcie

Dyrektywa 2004/42/UE: Wartość graniczna określona przez Unię Europejską dla tego produktu (produkt kategorii: IIB(a)) w formie gotowej do użycia to maksymalnie 850 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w formie gotowej do użycia to maksymalnie 200 g/l.

Produkty	Opakowania (l)	Okres przechowywania w 20°C (w latach)	Ciężar właściwy (kg/l)
3910WB	5	2	0,975

### Bezpieczeństwo

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietkach puszek.

Dane te odnoszą się tylko do materiałów opisanych powyżej i nie mogą być stosowane w przypadku kombinacji z innymi materiałami lub w innych procesach. Nie mogą być traktowane jako gwarancja czy specyfikacja jakości i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli chodzi o ich stosowanie.