



3919S

ZMYWACZ

Opis

Wolna mieszanka rozcieńczalników przeznaczona do usuwania dużych zanieczyszczeń powierzchni stosowana przed obróbką powierzchni.
Skład na bazie aromatycznych i alifatycznych rozcieńczalników.

Produkty

3919S Zmywacz

Właściwości

- Zmywacz wstępny, który eliminuje nierozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia, takie jak wosk, pozostałości past polerskich, smoły, silikonu i tłuszczów.
- Zgodny z LZO, dostosowany do dyrektywy 2004/42/UE.

Metody nakładania - uwagi

- Zmyć powierzchnię wodą z mydłem. Wyflukać i wysuszyć.
- Odtłuścić powierzchnię przeznaczoną do malowania poprzez zastosowanie 3919S.
- Wyrzeć do sucha czystą szmatką.

- Nie stosować przed aplikacją właściwej warstwy.
- Nigdy nie pozostawiać 3919S do ulotnienia się z powierzchni. Nakładać tylko na małe powierzchnie.
- Często wymieniać szmatki, nigdy nie używać brudnych ściereczek. Jest bardzo ważne, aby dokładnie wyczyścić powierzchnię przed przystąpieniem do szlifowania. Proces szlifowania może spowodować przeniknięcie zanieczyszczeń do powierzchni.
- Nigdy nie stosować 3919S na gołą blachę, użyć 3608S. W przypadku przeszlifowanych miejsc stosować odłuszczacem DuPont Refinish.



Data wejścia w życie 28 stycznia 2007

3919S

ZMYWACZ

ZALECANE STOSOWANIE

Dane o produkcie

Dyrektywa 2004/42/UE: Wartość graniczna określona przez Unię Europejską dla tego produktu (produkt kategorii: IIB(a)) w formie gotowej do użycia to maksymalnie 850 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w formie gotowej do użycia to maksymalnie 835 g/l.

Produkty	Opakowania (l)	Okres przechowywania w 20°C (w latach)	Ciężar właściwy (kg/l)
3919S	5 - 20	2	0,811

Bezpieczeństwo

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietkach puszek.

Dane te odnoszą się tylko do materiałów opisanych powyżej i nie mogą być stosowane w przypadku kombinacji z innymi materiałami lub w innych procesach. Nie mogą być traktowane jako gwarancja czy specyfikacja jakości i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli chodzi o ich stosowanie.