



Data wejścia w życie 8 września 2006

# 3950S

## ODTŁUSZCZACZ ANTYSTATYCZNY

### Opis

Mieszanka rozcieńczalników przeznaczona do usuwania pozostałości po obróbce oraz innych zanieczyszczeń z powierzchni plastikowych.

Skład na bazie aromatycznych i alkoholowych rozcieńczalników.

### Produkty

3950S      Odtłuszczacz antystatyczny

### Właściwości

- Zmywacz wstępny, który usuwa nierozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia, takie jak pozostałości po obróbce, niewielkie ilości tłuszczów i olejów.
- Eliminuje z powierzchni elektryczność statyczną.
- Zgodny z LZO, dostosowany do dyrektywy 2004/42/UE.

### Podłoża

- Większość zewnętrznych części plastikowych.

### Metody nakładania - uwagi

- Zmyć powierzchnię wodą z mydłem.
- Wytrzeć do sucha czystą szmatką lub podsuszyć wolnym od oleju powietrzem.
- Odtłuścić 3950S.
- Wytrzeć powierzchnię w celu usunięcia zanieczyszczeń. Natychmiast wytrzeć czystą szmatką.
- Zamknąć puszkę po użyciu. Zapobiegnie to ułatwianiu się zmywacza i utracie jego właściwości.



Data wejścia w życie 8 września 2006

# 3950S

## ODTŁUSZCZACZ ANTYSTATYCZNY

### ZALECANE STOSOWANIE

#### Dane o produkcie

Dyrektywa 2004/42/UE: Wartość graniczna określona przez Unię Europejską dla tego produktu (produkt kategorii: IIB(a)) w formie gotowej do użycia to maksymalnie 850 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w formie gotowej do użycia to maksymalnie 795 g/l.

Produkty	Opakowania (l)	Okres przechowywania w 20°C (w latach)	Ciężar właściwy (kg/l)
3950S	5	2	0,779

#### Bezpieczeństwo

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietkach puszek.

Dane te odnoszą się tylko do materiałów opisanych powyżej i nie mogą być stosowane w przypadku kombinacji z innymi materiałami lub w innych procesach. Nie mogą być traktowane jako gwarancja czy specyfikacja jakości i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli chodzi o ich stosowanie.