



Data wejścia w życie 8 września 2006

3989S

OPÓŹNIACZ

Opis

Mieszanka wolno odparowujących rozcieńczalników.
Skład na bazie rozcieńczalnika węglowodorowego.

Produkty

3989S Opóźniacz

Właściwości

- Mieszanka rozpuszczalników umożliwiająca dłuższe przechowywanie produktów 1/2-składnikowych, lepsze nakładanie i rozlanie się lakieru, zwłaszcza w wyższych temperaturach.

Zalecane stosowanie

- Przygotowanie produktu zgodnie z zaleceniami Danych Technicznych wybranego systemu.
- Stosować do 5 % opóźniacza 3989S z gotowym do użycia lakierem poprzez zastąpienie części zwykłego rozpuszczalnika opóźniaczem 3989S.



3989S

OPÓŹNIACZ

ZALECANE STOSOWANIE

Mycie oprzyrządowania

Stosować właściwy zmywacz rozcieńczalnikowy do pistoletów DuPont Refinish.

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.

Produkty	Opakowania (l)	Okres przechowywania w 20°C (w latach)	LZO (g/l)	Ciężar właściwy (kg/l)
3989S	1	2	935	0,935

Bezpieczeństwo

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietkach puszek.

Dane te odnoszą się tylko do materiałów opisanych powyżej i nie mogą być stosowane w przypadku kombinacji z innymi materiałami lub w innych procesach. Nie mogą być traktowane jako gwarancja czy specyfikacja jakości i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli chodzi o ich stosowanie.