

FIX - UNIWERSALNA SZPACHLA POLIESTROWA

STRONA: 1/2

OPIS

FIX to wielofunkcyjna szpachłówka poliestrowa. Ma doskonałą przyczepność zarówno na blachach galwanizowanych jak i ocynkowanych, a także na stali i aluminium.

Dzięki kremowej konsystencji i delikatnej strukturze, FIX świetnie się rozprawdza i doskonale szlifuje. Może być używana zarówno jako szpachłówka wypełniająca jak i wykończeniowa

CECHY FIZYCZNE

Rodzaj:	Poliester nienasycony		
Kolor:	Jasno żółty		
Ciężar właściwy:	2,0 kg/l w 20°C		
LZO:	8 g/l	Gotowego produktu	

PRODUKTY POMOCNICZE

Utwardzacz PBO

NADAJE SIĘ DO NASTĘPUJĄCYCH POWIERZCHNI

Może być stosowana na stal, aluminium, powłoki elektrocynkowe, ocynki lub powierzchnie poliestrowe.




Kiedy wymagana jest maksymalna ochrona zastosuj również grunt epoksydowy.

Nie stosować na wykończeniach termoplastycznych i na Wash Primer.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI




1 – Identyfikacja powierzchni.

2 – Proces.






PROCES		Stal	Aluminium	Powłoka elektrocynkowa	Poliester UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

FIX - UNIWERSALNA SZPACHLA POLIESTROWA

1 - APLIKACJA

	 WAGOWO		
10°C	100:2	7'	30'
20°C		5'	20'
30°C		4'	15'

2 - SZLIFOWANIE

				
CZAS	WSTĘPNE	ORBIT	7 – 5 mm	P80
5 min				P150
ODLEGŁOŚĆ				P180 P220
80 cm	WYKOŃCZENIE	5 – 3 mm		P240
MAX. T				
80°C				

UWAGI

Nie dodawać więcej utwardzacza niż jest to zalecane. Dokładnie wymieszać. Należy odizolować szpachlę przed aplikacją lakieru wykończeniowego. Szpachle poliestrowe nie stwardnieją w temperaturze poniżej +5°C.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Wyczyść szpachelki przy użyciu rozpuszczalnika zanim produkt stwardnieje.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj się do instrukcji zawartych na opakowaniu produktu. Po więcej informacji zapoznaj się z kartą bezpieczeństwa.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od słońca w temperaturze od +5°C do +30°C.

GWARANCJA

W oryginalny, nieotwartym opakowaniu, jeden rok od daty produkcji.

Po wszelkie techniczne informacje prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Działem Technicznym lub poprzez dystrybutora.
CARSYSTEM-WSCHÓD nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu.